

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 21/2021
	Processo Adm.: 25/2021 Data do Processo: 30/03/2021

CNPJ: 01.612.698/0001-69 **Telefone:** (49) 3351-0060
Endereço: Rua Pergentino Alberici, 152 - Centro
CEP: 89862-000 - Entre Rios

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 25/2021
b) Nr. Licitação: 21/2021 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 14/04/2021
e) Objeto da Licitação: *FUTURAS AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E FLUIDOS MEDIANTE NECESSIDADE*

Participante: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIOS EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	GRAXA À BASE DE LITIO 20L - GRAXA À BASE DE LITIO 20L Tipo múltiplas aplicações, grau NLGI 2 recomendada para lubrificação de rolamentos de automóveis, maquinas e equipamentos agrícolas. Detalhes: Graxa com alta resistência a lavagem por água e estabilidade ao cisalhamento. Proteção contra corrosão. Boa estabilidade ao cisalhamento - mantendo-se aderida aos mancais e rolamentos mesmo em condições severas de uso. Temperatura de Operação: -20°C a 120°C Embalagem: Balde Plástico de 20Kg. * Categorias Automotivas (ASTM D-4950)	30,000	UND	644,00	19.320,00
10	ÓLEO HIDRAULICO Sh68/AD ISO 68 - ÓLEO HIDRAULICO Sh68/AD ISO 68 Balde de 20 litros	40,000	UND	345,00	13.800,00
12	ÓLEO HO 46 B20L - ÓLEO HO 46 B20L	15,000	UND	444,00	6.660,00
13	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI- SENTÉTICO MOTOR GASOLINA - 200,000 ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI- SENTÉTICO MOTOR GASOLINA	200,000	L	25,00	5.000,00
19	ÓLEO TRANSMIÇÃO 85W 140 B20L - ÓLEO TRANSMIÇÃO 85W 140 B20L	15,000	UND	453,00	6.795,00
Total do Participante:					51.575,00

Participante: CHIAMENTI E CIA LTDA

1	ADITIVO PARA SISTEMA D E AREFECIMENTO - ADITIVO PARA SISTEMA D E AREFECIMENTO O aditivo é um composto químico desenvolvido com polímeros de alta performance, PRONTO PARA USO, que oferece proteção total aos componentes metálicos do sistema de arrefecimento de motores de linha leve	300,000	L	33,50	10.050,00
2	ARLA 32 - B20L - ARLA 32 - B20L	60,000	UND	68,50	4.110,00
4	ÓLEO API SM 5W-30 SINTETICO MOTOR DIESEL 4 LITROS - ÓLEO API SM 5W-30 SINTETICO MOTOR DIESEL sintético de alto desempenho e baixo teor de cinzas para motores,	45,000	UND	325,00	14.625,00

projetado para ajudar a prolongar a vida útil e manter a eficiência dos sistemas de redução de emissões dos gases de escape dos automóveis e utilitários dotados de motores movidos a óleo diesel GALAO DE 4 LITROS

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	ÓLEO API SM 5W-30 SINTETICO MOTOR DIESEL LITRO - ÓLEO API SM 5W-30 SINTETICO MOTOR DIESEL sintético de alto desempenho e baixo teor de cinzas para motores, projetado para ajudar a prolongar a vida útil e manter a eficiência dos sistemas de redução de emissões dos gases de escape dos automóveis e utilitários dotados de motores movidos a óleo diesel	40,000	L	84,50	3.380,00
6	OLEO DE TRANSMISSAO E HIDRAULICO TDH - OLEO DE TRANSMISSAO E HIDRAULICO TDH 10W30-TB - API GL-4 Balde de 20 litros	40,000	UND	500,00	20.000,00
7	OLEO FTA/ATF TIPO A - OLEO FTA/ATF TIPO A Fluído para transmissões, formulado com aditivos detergentes, antioxidantes, antiespumantes, anticorrosivos, antidesgaste. automáticas, alguns tipos de transmissões mecânicas e sistemas hidráulicos de direção. Indicado também para caixas de torque, alguns tipos de sistemas hidráulicos de implementos agrícolas, máquinas de terraplanagem e equipamentos industriais. Dados técnicos aproximados: Viscosidade cSt a 40°C = 36,4 Viscosidade cSt a 100°C = 6,6 Índice de viscosidade = 145 Densidade a 20°C = 0,890 Ponto de fulgor °C = 178 Ponto de fluidez °C = -30 Corrosão lâmina cobre Cor visual 36.4 6.6 145 0.890 178 -30 1a vermelha Balde de 20 litros	30,000	UND	527,00	15.810,00
8	ÓLEO HIDRÁULICO 32W PROTEÇÃO ANTIDESGASTE - ÓLEO HIDRÁULICO 32W PROTEÇÃO ANTIDESGASTE Óleo lubrificante mineral desenvolvido especialmente para uso em sistemas hidráulicos. Balde de 20 litros	15,000	UND	420,00	6.300,00
9	ÓLEO HIDRÁULICO HD 68 B20L - ÓLEO HIDRÁULICO HD 68 B20L	45,000	UND	344,00	15.480,00
11	ÓLEO HIDRÁULICO WBF100 B20L - ÓLEO HIDRÁULICO WBF100 B20L	12,000	UND	392,00	4.704,00
14	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI-SINTÉTICO P/ MOTOR DIESEL 20 LITRO - ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI-SINTÉTICO P/ MOTOR DIESEL 20 LITRO	25,000	UND	503,50	12.587,50
15	ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR FLEX 05W30 SINTÉTICO 100% SINTETICO API SN, ILSAC GF-5, ACEA A5/B5 Previne continuamente a formação de depósitos de sujeira e o acúmulo de fuligem do motor - ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR FLEX 05W30 SINTÉTICO 100% SINTETICO API SN, ILSAC GF-5, ACEA A5/B5 Previne continuamente a formação de depósitos de sujeira e o acúmulo de fuligem do motor	300,000	L	28,50	8.550,00
16	ÓLEO SINTETICO 10W40 SM MOTOR FLEX - ÓLEO SINTETICO 10W40 SM MOTOR FLEX Óleo lubrificante 100% sintético. Sua formulação atua diretamente no controle da oxidação e do espessamento do óleo, com maior proteção contra o desgaste visando a durabilidade do motor. Classificação: SAE 10W40, API SM. DESENVOLVIDO COM NANO PARTICULAS	240,000	L	29,50	7.080,00
17	ÓLEO TO 30 SAE 30 - ÓLEO TO 30 SAE 30 Balde com 20 Litros	6,000	UND	655,00	3.930,00
18	OLEO TOP-TURBO 15W40 CI-4/SL - OLEO TOP-TURBO 15W40 CI-4/SL Óleo lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores a diesel turbinados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API	110,000	UND	456,00	50.160,00

CI-4/SI
Balde de 20 litros

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
20	ÓLEO TRANSMIÇÃO SAE 90 - API GL4 B20L - ÓLEO TRANSMIÇÃO SAE 90 - API GL4 B20L	10,000	UND	487,00	4.870,00
				Total do Participante:	181.636,50
				Total Geral:	233.211,50

Entre Rios, 14/04/2021

.....
JOÃO MARIA ROQUE
Prefeito Municipal

.....
Assinatura do Responsável