



PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS
RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 01.612.698/0001-69
Rua Pergentino Alberici, 152
CEP: 89862-000 - Entre Rios SC

Telefone: (49) 3351-0060

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 36/2022 - PR

Processo Administrativo: **43/2022**

Data do Processo: **20/04/2022**

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	300,000	L	ADITIVO PARA SISTEMA D E AREFECIMENTO - ADITIVO PARA SISTEMA D E AREFECIMENTO O aditivo é um composto químico desenvolvido com polímeros de alta performance, PRONTO PARA USO, que oferece proteção total aos componentes metálicos do sistema de arrefecimento de motores de linha leve	35,5000	10.650,00
2	60,000	UND	ARLA 32 - B20L - ARLA 32 - B20L	122,0000	7.320,00
3	30,000	UND	GRAXA À BASE DE LITIO 20L - GRAXA À BASE DE LITIO 20L Tipo múltiplas aplicações, grau NLGI 2 recomendada para lubrificação de rolamentos de automóveis, maquinas e equipamentos agrícolas. Detalhes: Graxa com alta resistência a lavagem por água e estabilidade ao cisalhamento. Proteção contra corrosão. Boa estabilidade ao cisalhamento - mantendo-se aderida aos mancais e rolamentos mesmo em condições severas de uso. Temperatura de Operação: -20°C a 120°C Embalagem: Balde Plástico de 20Kg. * Categorias Automotivas (ASTM D-4950)	680,0000	20.400,00
4	45,000	UND	ÓLEO API SM 5W-30 SINTETICO MOTOR DIESEL 4 LITROS - ÓLEO API SM 5W-30 SINTETICO MOTOR DIESEL sintético de alto desempenho e baixo teor de cinzas para motores, projetado para ajudar a prolongar a vida útil e manter a eficiência dos sistemas de redução de emissões dos gases de escape dos automóveis e utilitários dotados de motores movidos a óleo diesel GALAO DE 4 LITROS	280,0000	12.600,00
5	40,000	L	ÓLEO API SM 5W-30 SINTETICO MOTOR DIESEL LITRO - ÓLEO API SM 5W-30 SINTETICO MOTOR DIESEL sintético de alto desempenho e baixo teor de cinzas para motores, projetado para ajudar a prolongar a vida útil e manter a eficiência dos sistemas de redução de emissões dos gases de escape dos automóveis e utilitários dotados de motores movidos a óleo diesel	70,0000	2.800,00
6	40,000	UND	OLEO DE TRANSMISSAO E HIDRAULICO TDH - OLEO DE TRANSMISSAO E HIDRAULICO TDH 10W30-TB - API GL-4 Balde de 20 litros	515,0000	20.600,00

7	30,000	UND	OLEO FTA/ATF TIPO A - OLEO FTA/ATF TIPO A Fluído para transmissões, formulado com aditivos detergentes, antioxidantes, antiespumantes, anticorrosivos, antidesgaste. automáticas, alguns tipos de transmissões mecânicas e sistemas hidráulicos de direção. Indicado também para caixas de torque, alguns tipos de sistemas hidráulicos de implementos agrícolas, máquinas de terraplanagem e equipamentos industriais. Dados técnicos aproximados: Viscosidade cSt a 40°C = 36,4 Viscosidade cSt a 100°C = 6,6 Índice de viscosidade = 145 Densidade a 20°C = 0,890 Ponto de fulgor °C = 178 Ponto de fluidez °C = -30 Corrosão lâmina cobre Cor visual 36.4 6.6 145 0.890 178 -30 1a vermelha Balde de 20 litros	550,0000	16.500,00
8	15,000	UND	ÓLEO HIDRÁULICO 32W PROTEÇÃO ANTIDESGASTE - ÓLEO HIDRÁULICO 32W PROTEÇÃO ANTIDESGASTE Óleo lubrificante mineral desenvolvido especialmente para uso em sistemas hidráulicos. Balde de 20 litros	500,0000	7.500,00
9	45,000	UND	ÓLEO HIDRÁULICO HD 68 B20L - ÓLEO HIDRÁULICO HD 68 B20L	377,5000	16.987,50
10	40,000	UND	ÓLEO HIDRAULICO Sh68/AD ISO 68 - ÓLEO HIDRAULICO Sh68/AD ISO 68 Balde de 20 litros	394,4000	15.776,00
11	12,000	UND	ÓLEO HIDRÁULICO WBF100 B20L - ÓLEO HIDRÁULICO WBF100 B20L	659,0000	7.908,00
12	15,000	UND	ÓLEO HO 46 B20L - ÓLEO HO 46 B20L	500,0000	7.500,00
13	200,000	L	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI- SENTÉTICO MOTOR GASOLINA - ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI- SENTÉTICO MOTOR GASOLINA	37,0000	7.400,00
14	25,000	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI-SINTÉTICO P/ MOTOR DIESEL 20 LITRO - ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI-SINTÉTICO P/ MOTOR DIESEL 20 LITRO	520,0000	13.000,00
15	300,000	L	ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR FLEX 05W30 SINTÉTICO 100% SINTETICO API SN, ILSAC GF-5, ACEA A5/B5 Previne continuamente a formação de depósitos de sujeira e o acúmulo de fuligem do motor - ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR FLEX 05W30 SINTÉTICO 100% SINTETICO API SN, ILSAC GF-5, ACEA A5/B5 Previne continuamente a formação de depósitos de sujeira e o acúmulo de fuligem do motor	47,0000	14.100,00
16	240,000	L	ÓLEO SINTETICO 10W40 SM MOTOR FLEX - ÓLEO SINTETICO 10W40 SM MOTOR FLEX Óleo lubrificante 100% sintético. Sua formulação atua diretamente no controle da oxidação e do espessamento do óleo, com maior proteção contra o desgaste visando a durabilidade do motor. Classificação: SAE 10W40, API SM. DESENVOLVIDO COM NANO PARTICULAS	42,0000	10.080,00
17	6,000	UND	ÓLEO TO 30 SAE 30 - ÓLEO TO 30 SAE 30 Balde com 20 Litros	700,0000	4.200,00
18	110,000	UND	OLEO TOP-TURBO 15W40 CI-4/SL - OLEO TOP-TURBO 15W40 CI-4/SL Óleo lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores a diesel turbinados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API CI-4/SI Balde de 20 litros	500,0000	55.000,00

19	15,000	UND	ÓLEO TRANSMIÇÃO 85W 140 B20L - ÓLEO TRANSMIÇÃO 85W 140 B20L	595,0000	8.925,00
20	10,000	UND	ÓLEO TRANSMIÇÃO SAE 90 - API GL4 B20L - ÓLEO TRANSMIÇÃO SAE 90 - API GL4 B20L	520,0000	5.200,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

264.446,50
