



**PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS**  
RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 01.612.698/0001-69  
Rua Pergentino Alberici, 152  
CEP: 89862-000 - Entre Rios SC

Telefone: (49) 3351-0060

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 25/2023 - PR

Processo Administrativo: **26/2023**

Data do Processo: **15/03/2023**

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	300,000	L	ADITIVO PARA SISTEMA D E AREFECIMENTO - ADITIVO PARA SISTEMA D E AREFECIMENTO O aditivo é um composto químico desenvolvido com polímeros de alta performance, PRONTO PARA USO, que oferece proteção total aos componentes metálicos do sistema de arrefecimento de motores de linha leve	36,0000	10.800,00
2	60,000	UND	ARLA 32 - B20L - ARLA 32 - B20L	146,0000	8.760,00
3	30,000	UND	GRAXA À BASE DE LITIO 20L - GRAXA À BASE DE LITIO 20L Tipo múltiplas aplicações, grau NLGI 2 recomendada para lubrificação de rolamentos de automóveis, maquinas e equipamentos agrícolas. Detalhes: Graxa com alta resistência a lavagem por água e estabilidade ao cisalhamento. Proteção contra corrosão. Boa estabilidade ao cisalhamento - mantendo-se aderida aos mancais e rolamentos mesmo em condições severas de uso. Temperatura de Operação: -20°C a 120°C Embalagem: Balde Plástico de 20Kg. * Categorias Automotivas (ASTM D-4950)	835,0000	25.050,00
4	45,000	UND	ÓLEO API SM 5W-30 SINTETICO MOTOR DIESEL 4 LITROS - ÓLEO API SM 5W-30 SINTETICO MOTOR DIESEL sintético de alto desempenho e baixo teor de cinzas para motores, projetado para ajudar a prolongar a vida útil e manter a eficiência dos sistemas de redução de emissões dos gases de escape dos automóveis e utilitários dotados de motores movidos a óleo diesel GALAO DE 4 LITROS	283,0000	12.735,00
5	40,000	L	ÓLEO API SM 5W-30 SINTETICO MOTOR DIESEL LITRO - ÓLEO API SM 5W-30 SINTETICO MOTOR DIESEL sintético de alto desempenho e baixo teor de cinzas para motores, projetado para ajudar a prolongar a vida útil e manter a eficiência dos sistemas de redução de emissões dos gases de escape dos automóveis e utilitários dotados de motores movidos a óleo diesel	73,5000	2.940,00
6	40,000	UND	OLEO DE TRANSMISSAO E HIDRAULICO TDH - OLEO DE TRANSMISSAO E HIDRAULICO TDH 10W30-TB - API GL-4 Balde de 20 litros	753,0000	30.120,00

7	30,000	UND	OLEO FTA/ATF TIPO A - OLEO FTA/ATF TIPO A Fluído para transmissões, formulado com aditivos detergentes, antioxidantes, antiespumantes, anticorrosivos, antidesgaste. automáticas, alguns tipos de transmissões mecânicas e sistemas hidráulicos de direção. Indicado também para caixas de torque, alguns tipos de sistemas hidráulicos de implementos agrícolas, máquinas de terraplanagem e equipamentos industriais. Dados técnicos aproximados: Viscosidade cSt a 40°C = 36,4 Viscosidade cSt a 100°C = 6,6 Índice de viscosidade = 145 Densidade a 20°C = 0,890 Ponto de fulgor °C = 178 Ponto de fluidez °C = -30 Corrosão lâmina cobre Cor visual 36.4 6.6 145 0.890 178 -30 1a vermelha Balde de 20 litros	706,0000	21.180,00
8	15,000	UND	ÓLEO HIDRÁULICO 32W PROTEÇÃO ANTIDESGASTE - ÓLEO HIDRÁULICO 32W PROTEÇÃO ANTIDESGASTE Óleo lubrificante mineral desenvolvido especialmente para uso em sistemas hidráulicos. Balde de 20 litros	626,0000	9.390,00
9	45,000	UND	ÓLEO HIDRÁULICO HD 68 B20L - ÓLEO HIDRÁULICO HD 68 B20L	555,0000	24.975,00
10	40,000	UND	ÓLEO HIDRAULICO Sh68/AD ISO 68 - ÓLEO HIDRAULICO Sh68/AD ISO 68 Balde de 20 litros	560,0000	22.400,00
11	12,000	UND	ÓLEO HIDRÁULICO WBF100 B20L - ÓLEO HIDRÁULICO WBF100 B20L	992,0000	11.904,00
12	15,000	UND	ÓLEO HO 46 B20L - ÓLEO HO 46 B20L	650,0000	9.750,00
13	200,000	L	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI- SENTÉTICO MOTOR GASOLINA - ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI- SENTÉTICO MOTOR GASOLINA	47,0000	9.400,00
14	25,000	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI-SINTÉTICO P/ MOTOR DIESEL 20 LITRO - ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI-SINTÉTICO P/ MOTOR DIESEL 20 LITRO	560,0000	14.000,00
15	300,000	L	ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR FLEX 05W30 SINTÉTICO 100% SINTETICO API SN, ILSAC GF-5, ACEA A5/B5 Previne continuamente a formação de depósitos de sujeira e o acúmulo de fuligem do motor - ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR FLEX 05W30 SINTÉTICO 100% SINTETICO API SN, ILSAC GF-5, ACEA A5/B5 Previne continuamente a formação de depósitos de sujeira e o acúmulo de fuligem do motor	55,0000	16.500,00
16	240,000	L	ÓLEO SINTETICO 10W40 SM MOTOR FLEX - ÓLEO SINTETICO 10W40 SM MOTOR FLEX Óleo lubrificante 100% sintético. Sua formulação atua diretamente no controle da oxidação e do espessamento do óleo, com maior proteção contra o desgaste visando a durabilidade do motor. Classificação: SAE 10W40, API SM. DESENVOLVIDO COM NANO PARTICULAS	54,0000	12.960,00
17	6,000	UND	ÓLEO TO 30 SAE 30 - ÓLEO TO 30 SAE 30 Balde com 20 Litros	725,0000	4.350,00
18	110,000	UND	OLEO TOP-TURBO 15W40 CI-4/SL - OLEO TOP-TURBO 15W40 CI-4/SL Óleo lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores a diesel turbinados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API CI-4/SI Balde de 20 litros	561,0000	61.710,00

19	15,000	UND	ÓLEO TRANSMIÇÃO 85W 140 B20L - ÓLEO TRANSMIÇÃO 85W 140 B20L	699,0000	10.485,00
20	10,000	UND	ÓLEO TRANSMIÇÃO SAE 90 - API GL4 B20L - ÓLEO TRANSMIÇÃO SAE 90 - API GL4 B20L	727,0000	7.270,00
21	100,000	UND	Filtro óleo motor veículos Fiat, Wolkvagen e Chevrolet - Filtro óleo motor veículos Fiat, Wolkvagen e Chevrolet	43,5000	4.350,00
22	40,000	UND	Filtro óleo motor Veículos Renault e Hyndai - Filtro óleo motor Veículos Renault e Hyndai	60,0000	2.400,00

(Valores expressos em Reais R\$)
----------------------------------

Total Geral:
--------------

333.429,00
------------